

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Descripción	G300 QCSD
Tipo de motor	4 tiempos, SV (válvulas laterales)
Cilindros	Monocilíndrico
Desplazamiento	272 cc
Diámetro x carrera	76 x 60 mm
Potencia neta	6.3 HP / 3,600 rpm
Potencia máxima	7 HP / 3,600 rpm
Torque máximo	13.9 N.m / 2,500 rpm
Relación de compresión	6.5 : 1
Consumo de combustible	230 g / HPh
Sistema de ventilación	Aire forzado
Avance de ignición	Platinos
Tiempo de ignición	20° BTDC
Bujías	BR4HS
Filtro de aire	Dual
Gobernador	Centrífugo-mecánico
Sistema de lubricación	Splash (salpicadura)
Capacidad de aceite de motor	1.2 L
Sistema de arranque	A cuerda retráctil
Sistema de parada	Circuito primario ignición a tierra
Combustible usado	90 oct recomendado
Capacidad de tanque de combustible	6.0 L
Alerta de aceite	--
Dimensiones L x A x Al	383 x 405 x 464 mm
Peso en seco	23.5 kg

Accesorios	G300 QCSD
Kit de herramientas:	
Sacabujía con palanca	Sí
Llave boca 10/12 ATC	Sí
Llave boca 14/17 ATC	--
Calibrador de balancines	--
Perno para acople	Sí
Espárragos / Tuercas	--
Seguros de manguera	--
Arandela	Sí
Filtro de tanque de combustible	Sí
Bobina para lámpara	--